

AC. PLASTIFLEX 100

1. DESCRIPCIÓN:

Es un aceite mineral de color oscuro con un alto contenido de compuestos aromáticos, es obtenido por medio de una destilación con solvente de fracciones nafténicas del petróleo.

2. APLICACIONES:

Este producto debido a su alto contenido de aromaticidad tienen un alto nivel de solubilidad y un bajo nivel de anilina que lo hace ideal para su uso como plastificante (reduce la dureza del compuesto terminado) en la industria hulera. Funciona como aceite extendedor del caucho.

3. BENEFICIOS / PROPIEDADES:

- Alto contenido de aromáticos.
- Útil en aquellos casos en donde no es importante el color del producto final.
- Buena compatibilidad con el Hule Butilo, SBR, Cis-Polibutadieno y Neopreno.
- Baja Volatilidad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto inflamable, no almacene o mezcle con oxidantes fuertes, tales como cloro líquido y oxígeno concentrado. No manipule o almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere ventilación adecuada. Es irritante de piel y vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS:

PRUEBAS	VALORES TÍPICOS
	PLASTIFLEX 100
Código	EPT2004032
Apariencia, Visual	Verdoso
Gravedad Especifica a 15.6 °C	0.980 Típ.
Punto de Inflamación, °C	200 Mínimo

AC. PLASTIFLEX 100

Viscosidad Saybolt a 210°F S.S.U.	60.0 -90.0
Punto De Anilina, °C	25.0 - 50.0
Agua Por Crepitación	Negativa
Gravedad API	11.70 Típico

Los datos aquí reportados son valores típicos y pueden fluctuar de acuerdo al rango permitido.

4. PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts. y Granel.

5. OTRAS INFORMACIONES.

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas son ofrecidas de buena fe, y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, RUHMEN SA DE CV no asegura su integridad y exactitud, puesto que el presente documento se elabora con los certificados proporcionados por el fabricante y/o proveedor de las materias primas. La información se suministra a condición de las personas que la reciban y tomen sus propias decisiones con respecto a dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso, RUHMEN SA DE CV será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA INFORMACIÓN.

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio.

Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, RUHMEN S.A. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consecencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.