

AC. WAY LUBE 68

1. DESCRIPCION:

Lubricante fabricado a partir de básicos parafínicos con gran resistencia química y aditivos de gran desempeño que le imparten características de adhesividad y protección a la corrosión en todas las guías y correderas de maquinas herramientas operadas bajo condiciones severas de carga y desplazamiento.

BENEFICIOS / PROPIEDADES:

- Alta protección a la corrosión.
- Eficiente deslizamiento impartido por los aditivos de la formula.
- No se escurre, lo que permite asegurar la lubricación efectiva.
- Excelente capacidad para soportar cargas elevadas
- No presenta olor desagradable.
- Alta estabilidad química.

2. APLICACIONES:

Estos lubricantes satisfacen la lubricación de guías y correderas horizontales y verticales de maquinas herramientas en dando las condiciones de operación sean de alta carga y bajo desplazamiento, también se recomienda para lubricación de engranes cerrados en donde se requiere características de adhesividad y protección al desgaste.

3. CARACTERISTICAS:

PRUEBAS	VALORES TIPICOS
	WAY LUBE 68
Apariencia, Visual	LIQ. VERDOSO BRILLANTE
Color ASTM	5.0
Gravedad Especifica a 15 °C	0.897
Punto de Inflamación, °C	220
Viscosidad Cinemática a 40 °C cSt	71
Adhesividad	PASA
Agua Por Crepitación	NEGATIVA

Los datos aquí reportados son valores típicos y pueden fluctuar de acuerdo al rango permitido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto inflamable, no almacene o mezcle con oxidantes fuertes, tales como cloro líquido y oxígeno

AC. WAY LUBE 68

concentrado. No manipule o almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere ventilación adecuada. Es irritante de piel y vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños

4. PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts. y Granel.

5. OTRAS INFORMACIONES.

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas son ofrecidas de buena fe, y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, RUHMEN SA DE CV no asegura su integridad y exactitud, puesto que el presente documento se elabora con los certificados proporcionados por el fabricante y/o proveedor de las materias primas. La información se suministra a condición de las personas que la reciban y tomen sus propias decisiones con respecto a dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso, RUHMEN SA DE CV será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA INFORMACIÓN.

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio.

Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, RUHMEN S.A. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consequential u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.

AC. WAY LUBE 220

1. DESCRIPCION:

Lubricante fabricado a partir de básicos parafínicos con gran resistencia química y aditivos de gran desempeño que le imparten características de adhesividad y protección a la corrosión en todas las guías y correderas de maquinas herramientas operadas bajo condiciones severas de carga y desplazamiento.

BENEFICIOS / PROPIEDADES:

- ◆ Alta protección a la corrosión.
- ◆ Eficiente deslizamiento impartido por los aditivos de la formula.
- ◆ No se escurre, lo que permite asegurar la lubricación efectiva.
- ◆ Excelente capacidad para soportar cargas elevadas
- ◆ No presenta olor desagradable.
- ◆ Alta estabilidad química.

2. APLICACIONES:

Estos lubricantes satisfacen la lubricación de guías y correderas horizontales y verticales de maquinas herramientas en dando las condiciones de operación sean de alta carga y bajo desplazamiento, también se recomienda para lubricación de engranes cerrados en donde se requiere características de adhesividad y protección al desgaste.

3. CARACTERISTICAS:

PRUEBAS	VALORES TIPICOS
	WAY LUBE 220
Apariencia, Visual	LIQ. VERDOSO BRILLANTE
Color ASTM	5.0
Gravedad Especifica a 15 °C	0.897
Punto de Inflamación, °C	220
Viscosidad Cinemática a 40 °C cSt	221
Adhesividad	PASA
Agua Por Crepitación	NEGATIVA

Los datos aquí reportados son valores típicos y pueden fluctuar de acuerdo al rango permitido.

AC. WAY LUBE 220

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto inflamable, no almacene o mezcle con oxidantes fuertes, tales como cloro líquido y oxígeno concentrado. No manipule o almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere ventilación adecuada. Es irritante de piel y vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños.

4. PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts. y Granel.

5. OTRAS INFORMACIONES.

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas son ofrecidas de buena fe, y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, RUHMEN SA DE CV no asegura su integridad y exactitud, puesto que el presente documento se elabora con los certificados proporcionados por el fabricante y/o proveedor de las materias primas. La información se suministra a condición de las personas que la reciban y tomen sus propias decisiones con respecto a dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso, RUHMEN SA DE CV será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA INFORMACIÓN.

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, RUHMEN S.A. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consecencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.

AC. WAY LUBE 320

1. DESCRIPCION:

Lubricante fabricado a partir de básicos parafínicos con gran resistencia química y aditivos de gran desempeño que le imparten características de adhesividad y protección a la corrosión en todas las guías y correderas de maquinas herramientas operadas bajo condiciones severas de carga y desplazamiento.

BENEFICIOS / PROPIEDADES:

- Alta protección a la corrosión.
- Eficiente deslizamiento impartido por los aditivos de la formula.
- No se escurre, lo que permite asegurar la lubricación efectiva.
- Excelente capacidad para soportar cargas elevadas
- No presenta olor desagradable.
- Alta estabilidad química.

2. APLICACIONES:

Estos lubricantes satisfacen la lubricación de guías y correderas horizontales y verticales de maquinas herramientas en dando las condiciones de operación sean de alta carga y bajo desplazamiento, también se recomienda para lubricación de engranes cerrados en donde se requiere características de adhesividad y protección al desgaste.

3. CARACTERISTICAS:

PRUEBAS	VALORES TIPICOS
	WAY LUBE 320
Apariencia, Visual	LIQ. VERDOSO BRILLANTE
Color ASTM	5.0
Gravedad Especifica a 15 °C	0.897
Punto de Inflamación, °C	220
Viscosidad Cinemática a 40 °C cSt	321
Adhesividad	PASA
Agua Por Crepitación	NEGATIVA

Los datos aquí reportados son valores típicos y pueden fluctuar de acuerdo al rango permitido.

AC. WAY LUBE 320

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto inflamable, no almacene o mezcle con oxidantes fuertes, tales como cloro líquido y oxígeno concentrado. No manipule o almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere ventilación adecuada. Es irritante de piel y vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños.

4. PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts. y Granel.

5. OTRAS INFORMACIONES.

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas son ofrecidas de buena fe, y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, RUHMEN SA DE CV no asegura su integridad y exactitud, puesto que el presente documento se elabora con los certificados proporcionados por el fabricante y/o proveedor de las materias primas. La información se suministra a condición de las personas que la reciban y tomen sus propias decisiones con respecto a dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso, RUHMEN SA DE CV será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA INFORMACIÓN.

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio.

Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, RUHMEN S.A. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.